



EGYENES DUGÓS CSATLAKOZÓ

50 000 Sorozat

50040N 10

Egyenes push-in csatlakozó, 10 mm-es cső, fekete


- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red ring	Black ring	L	B
50040 3	50040N 3	26,0	8,5
50040 4	50040N 4	30,5	10,5
50040 6-4	50040N 6-4	32,0	12,5
50040 6	50040N 6	34,0	12,5
50040 8-6	50040N 8-6	35,0	14,5
50040 8	50040N 8	36,0	14,5
50040 10-8	50040N 10-8	40,5	17,5
50040 10	50040N 10	42,0	17,5
50040 12-10	50040N 12-10	45,5	20,5
50040 12	50040N 12	47,0	20,5
50040 14	50040N 14	49,0	21,5