



## BANJO CSATLAKOZÓ, SÁRGARÉZ, 50000

50 000 Sorozat

50500N 3-M5

Egyfuratos üreges csavar, 3 mm-es tömlo, Ø M5, fekete

- Test nikkelezett sárgaréz
- Fekete vagy Piros acetálműanyag gyűrű
- Tömítések nitrilből
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Kiszerezés  | 10 pc                |
| Kivitel     | B                    |
| Test anyaga | Nikkelezett sárgaréz |



| Rad          | Black         | A   | B    | L    | CH | D    |
|--------------|---------------|-----|------|------|----|------|
| 50500 3-M5   | 50500N 3-M5   | M5  | 12,5 | 18,0 | -  | 50,0 |
| 50500 3-M6   | 50500N 3-M6   | M6  | 12,5 | 19,0 | -  | 50,0 |
| 50500 4-M5   | 50500N 4-M5   | M5  | 12,5 | 19,0 | -  | 50,0 |
| 50500 4-M6   | 50500N 4-M6   | M6  | 12,5 | 19,0 | -  | 50,0 |
| 50500 4-1/8  | 50500N 4-1/8  | 1/8 | 15,0 | 21,0 | 14 | 50,0 |
| 50500 6-M5   | 50500N 6-M5   | M5  | 12,5 | 20,5 | -  | 52,5 |
| 50500 6-M6   | 50500N 6-M6   | M6  | 12,5 | 20,5 | -  | 52,5 |
| 50500 6-1/8  | 50500N 6-1/8  | 1/8 | 15,0 | 22,0 | 14 | 52,5 |
| 50500 6-1/4  | 50500N 6-1/4  | 1/4 | 16,0 | 25,0 | 18 | 52,5 |
| 50500 8-1/8  | 50500N 8-1/8  | 1/8 | 15,0 | 24,0 | 14 | 54,0 |
| 50500 8-1/4  | 50500N 8-1/4  | 1/4 | 16,0 | 26,0 | 18 | 54,0 |
| 50500 8-3/8  | 50500N 8-3/8  | 3/8 | 20,0 | 32,0 | 21 | 54,0 |
| 50500 10-1/4 | 50500N 10-1/4 | 1/4 | 20,0 | 29,0 | 18 | 57,0 |
| 50500 10-3/8 | 50500N 10-3/8 | 3/8 | 20,0 | 30,5 | 21 | 57,0 |
| 50500 12-3/8 | 50500N 12-3/8 | 3/8 | 20,0 | 32,5 | 21 | 57,5 |
| 50500 12-1/2 | 50500N 12-1/2 | 1/2 | 24,0 | 35,0 | 25 | 57,5 |
| 50500 14-1/2 | 50500N 14-1/2 | 1/2 | 24,0 | 35,5 | 25 | 57,5 |