



## T CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET OLDALT 50000

50 000 Sorozat

50226N 12-3/8

T-idom, elforgatható, 12 mm-es cső, 3/8", fekete


- Test nikkelezett sárgaréz
- A gyűrű piros vagy fekete acetált műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozás                 | G3/8"                          |
| Kiszerezés                  | 10 pc                          |
| Kivitel                     | T                              |
| Külső tömlőátmérő           | 12 mm                          |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum        |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                          |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, fekete           |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                         |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                         |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                      |
| Száltípus                   | Hengeres                       |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz           |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP |



| Red              | Black             | A        | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|------------------|-------------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50226 3-M5       | 50226N 3-M5       | M5       | 3,0 | 16,5 | 16,2 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50226 4-M5       | 50226N 4-M5       | M5       | 3,0 | 17,0 | 16,1 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50226 4-1/8      | 50226N 4-1/8      | 1/8      | 5,4 | 17,0 | 16,4 | 9   | 13  | 10,0 |
| 50226 4-1/4      | 50226N 4-1/4      | 1/4      | 7,1 | 17,0 | 18,1 | 9   | 16  | 10,0 |
| 50226 6-M5       | 50226N 6-M5       | M5       | 3,0 | 21,0 | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 50226 6-1/8      | 50226N 6-1/8      | 1/8      | 5,4 | 21,0 | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 50226 6-1/4      | 50226N 6-1/4      | 1/4      | 7,1 | 21,0 | 19,8 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 6-M12X1    | 50226N 6-M12X1    | M12x1    | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 6-M12X1.25 | 50226N 6-M12X1.25 | M12x1.25 | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 6-M12X1.5  | 50226N 6-M12X1.5  | M12x1.5  | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 8-1/8      | 50226N 8-1/8      | 1/8      | 5,4 | 22,5 | 21,6 | 13  | 13  | 14,5 |
| 50226 8-1/4      | 50226N 8-1/4      | 1/4      | 7,1 | 22,5 | 21,8 | 13  | 16  | 14,5 |
| 50226 8-3/8      | 50226N 8-3/8      | 3/8      | 8,1 | 22,5 | 23,8 | 13  | 20  | 14,5 |
| 50226 8-1/2      | 50226N 8-1/2      | 1/2      | 9,6 | 22,5 | 25,3 | 13  | 25  | 14,5 |
| 50226 10-1/4     | 50226N 10-1/4     | 1/4      | 7,1 | 26,5 | 25,8 | 14  | 16  | 17,5 |
| 50226 10-3/8     | 50226N 10-3/8     | 3/8      | 8,1 | 26,5 | 25,3 | 14  | 20  | 17,5 |
| 50226 10-1/2     | 50226N 10-1/2     | 1/2      | 9,6 | 26,5 | 26,8 | 14  | 25  | 17,5 |
| 50226 12-3/8     | 50226N 12-3/8     | 3/8      | 8,1 | 31,3 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50226 12-1/2     | 50226N 12-1/2     | 1/2      | 9,6 | 31,3 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |