



## PNEUMATIKUS HENGEREK 167-ES SOROZAT

167-1670302000

Kettős működésű munkahenger, Ø32mm, 25mm

- ISO 6431
- Ø 25mm ... 100mm
- Robusztus kialakítás



### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	G1/8
Cushioning energy	2,3 J
Cushioning length	13,5 mm
Dugattyúátmérő	32 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Nitril
Dugattyútömítés anyaga	Nitril
Extracting piston force	480 N
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Löket	25 mm
Max. üzemi hőmérséklet	75 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	2 bar

Oil content max	5 mg/m <sup>3</sup>
Particle size max	50 μm
Piston rod thread	M10x1,25
Retracting piston force	420 N
Szabványok	ISO 6431
Tömeg	0,45 kg
Tömítések anyaga	Nitril

