PNEUMATIKUS HENGEREK CCI

CCI-R422001392

- ISO 21287
- Ø 16mm ... 100mm
- Lökethossz max. 500mm
- ASCO 449-es cseretermék



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás, levegő	M5
Cushioning energy	0,11 J
Dugattyúátmérő	16 mm
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Poliuretán
Dugattyútömítés anyaga	Poliuretán
Extracting piston force	115 N
Felszerelés	Önálló
Funkció	Egyszeres működésű, Pillanatnyi
Henger anyaga	Eloxált alumínium
Löket	5 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	2 bar
Oil content max	5 mg/m³

Palack anyaga	Rozsdamentes acél
Particle size max	50 µm
Piston rod thread	M4
Retracting piston force	12 N
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szabványok	ISO 21287
Tömeg	0,069 kg
Tömítések anyaga	Poliuretán





