



VÁKUUM EJEKTOR LEMAX

LEMAX Sorozat

LEMAX90X14S

Ejektor, 90%, Ø = 1,4 mm, P = 6/4, V = 8/6

- Beépített nyomásszabályozó
- Med ASC (Air Saving Control)
- Alacsony levegőfogyasztás
- Halk működés
- Beépített nyomásszabályozó és vákuumvédő



TERMÉKLEÍRÁS

A LEMAX egy komplett vákuumrendszer energiatakarékos funkcióval, kompakt kivitelben. Más vákuumos ejektorok esetében a rendszert gyakran további termékekkel kell kiegészíteni: szabályozószelep, nyomásszabályozó, vákuumfigyelő, lefúvó kör stb. Mindez a LEMAX-ban beépítve megtalálható! ASC – Air Saving Control rendszerrel is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a vákuumszint elérésekor az ejektor magától kikapcsol, de egy visszacsapó szelep segítségével megtartja a vákuumszintet. A készülék folyamatosan be van kapcsolva, és érzékeli a vákuumszintet, és ha az az elfogadott szint alá esne, a szelep kinyit, és gyorsan visszaállítja a kívánt szintet, majd később magától újra kikapcsol. Ez a funkció csak sűrű anyagokon működik, de nagy energiamegtakarítást biztosít alacsony levegőfogyasztás formájában. A környezetet is kellemesebb lesz, ha a készülék sokáig csendes. Porózus anyagok esetén a készülék normál ejektorként működik, amely folyamatosan vákuumot hoz létre mindaddig, amíg a szabályozószelep nyitva van.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PA6.6
Áteresztőképesség	1,4 mm
Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, Sárgaréz
Csatlakozás, tápnyomás	Benyúlás 6/4-es tömlőhöz
Csatlakozás, vákuum	G1/4
Elektromos csatlakozás	2 x M8
Felszerelés	Egyszeres
Flow	Bejövő nyomástól függően, állítható
Funkció	Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Jelkimenetek	PNP és analóg jel 1–5 V

