



## SZÍVÓKORONG, CFC, LAPOS

C Sorozat

CFC75M3/8G

Tapadókorong, lapos, Ø 75 mm, G3/8", NBR

- Minimális csúszási kockázat
- Kopás jelző
- kopásjelző
- Beépített O-gyűrű (külső menet)




### TERMÉKLEÍRÁS

A C sorozat úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az autóipar fém-, üveg- és műanyag-kezelési követelményeinek. A szívókorong jellegéből adódóan minimalizálja a csúszás kockázatát, pl. az olajos fém alkatrészek kezelése során. A konstrukció lehetővé teszi vékony anyagok kezelését is a deformálódás veszélye nélkül. A szívókorong kiválóan alkalmas pl. robot-robot alkalmazásokhoz.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Anyag                         | NBR                   |
| Áteresztőképesség             | 6,3 mm                |
| Átmérő                        | 76 mm                 |
| Csatlakozás típusa            | G 3/8 külső           |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 80 °C                 |
| Lökét                         | 8 mm                  |
| Magasság                      | 33 mm                 |
| Szín                          | Fekete                |
| Teljesítmény                  | Lapos                 |
| Térfogat                      | 25,03 cm <sup>3</sup> |
| Tömeg                         | 45 g                  |



| Model  | Ø (at rest)<br>mm | Ø (gripping)<br>mm | H1<br>mm | D<br>mm |
|--------|-------------------|--------------------|----------|---------|
| CFC35  | 37                | 38,5               | 25       | 10      |
| CFC50  | 57                | 54                 | 30       | 10      |
| CFC75  | 76                | 80                 | 33       | 10      |
| CFC100 | 101               | 105,7              | 38       | 10      |
| CFC125 | 127               | 132                | 44       | 10      |