



SZÍVÓKORONG, CFC, LAPOS

C Sorozat

CFC125M3/8G

Tapadókorong, lapos, Ø 125 mm, G3/8", NBR

- Minimális csúszási kockázat
- Kopás jelző
- kopásjelző
- Beépített O-gyűrű (külső menet)




TERMÉKLEÍRÁS

A C sorozat úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az autóipar fém-, üveg- és műanyag-kezelési követelményeinek. A szívókorong jellegéből adódóan minimalizálja a csúszás kockázatát, pl. az olajos fém alkatrészek kezelése során. A konstrukció lehetővé teszi vékony anyagok kezelését is a deformálódás veszélye nélkül. A szívókorong kiválóan alkalmas pl. robot-robot alkalmazásokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	6,3 mm
Átmérő	127 mm
Csatlakozás típusa	G 3/8 külső
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Lökét	14 mm
Magasság	44 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	Lapos
Térfogat	119,7 cm ³
Tömeg	124 g



Model	Ø (at rest) mm	Ø (gripping) mm	H1 mm	D mm
CFC35	37	38,5	25	10
CFC50	57	54	30	10
CFC75	76	80	33	10
CFC100	101	105,7	38	10
CFC125	127	132	44	10