



## CBC SZÍVÓKORONG, 3/2"

C Sorozat

CBC30M3/8G

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø 30 mm, G3/8", NBR



- Minimális csúszási kockázat
- Kopás jelző
- kopásjelző
- Beépített O-gyűrű (külső menet)




### TERMÉKLEÍRÁS

A C sorozat úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az autóipar fém-, üveg- és műanyag-kezelési követelményeinek. A szívókorong jellegéből adódóan minimalizálja a csúszás kockázatát, pl. az olajos fém alkatrészek kezelése során. A konstrukció lehetővé teszi vékony anyagok kezelését is a deformálódás veszélye nélkül. A szívókorong kiválóan alkalmas robot-robot alkalmazásokhoz.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyag</b>	NBR
<b>Áteresztőképesség</b>	6,3 mm
<b>Átmérő</b>	32 mm
<b>Csatlakozás típusa</b>	G 3/8 külső
<b>Környezeti hőmérséklet eddig:</b>	80 °C
<b>Lököt</b>	8 mm
<b>Magasság</b>	31 mm
<b>Szín</b>	Fekete
<b>Teljesítmény</b>	1 1/2 fűjtató
<b>Térfogat</b>	5 cm <sup>3</sup>
<b>Tömeg</b>	19 g



Modell	Ø (at rest) mm	Ø (gripping) mm	H1 mm	D mm
CBC30	32	34	31	10
CBC45	47	48,7	36	10
CBC60	62	64,5	41	10
CBC85	85	88	51	10
CBC115	115	119	53	10