



CBC SZÍVÓKORONG, 3/2"

C Sorozat

CBC30F3/8G

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø 30 mm, G3/8", NBR

- Minimális csúszási kockázat
- Kopás jelző
- kopásjelző
- Beépített O-gyűrű (külső menet)




TERMÉKLEÍRÁS

A C sorozat úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az autóipar fém-, üveg- és műanyag-kezelési követelményeinek. A szívókorong jellegéből adódóan minimalizálja a csúszás kockázatát, pl. az olajos fém alkatrészek kezelése során. A konstrukció lehetővé teszi vékony anyagok kezelését is a deformálódás veszélye nélkül. A szívókorong kiválóan alkalmas robot-robot alkalmazásokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	6,3 mm
Átmérő	32 mm
Csatlakozás típusa	G 3/8 belső
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Lökét	8 mm
Magasság	31 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	1 1/2 fűjtató
Térfogat	5 cm ³
Tömeg	14 g



Model	Ø (at rest) mm	Ø (gripping) mm	H1 mm	E mm
CBC30	32	34	31	12,6
CBC45	47	48,7	36	12,6
CBC60	62	64,5	41	12,6
CBC85	85	88	51	12,6
CBC115	115	119	53	12,6