



SZÍVÓKORONG, COBC, 1½ HÜVELY, OVÁLIS

C Sorozat

COBC3065M3/8G

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, 30 x 65, G3/8", NBR




- 30x65 - 70x140mm
- Nitril tömítés
- kopásjelző
- Beépített O-gyűrű (külső menet)

TERMÉKLEÍRÁS

A C sorozat úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az autóipar fém-, üveg- és műanyag-kezelési követelményeinek. A szívókorong jellegéből adódóan minimalizálja a csúszás kockázatát, pl. az olajos fém alkatrészek kezelése során. A konstrukció lehetővé teszi vékony anyagok kezelését is a deformálódás veszélye nélkül. A szívókorong kiválóan alkalmas robot-robot alkalmazásokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Anyag | NBR |
| Áteresztőképesség | 6 mm |
| Csatlakozás típusa | G 3/8 külső |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 80 °C |
| Löket | 7 mm |
| Magasság | 39 mm |
| Szín | Fekete |
| Teljesítmény | Lapos ovális |
| Térfogat | 9,98 cm ³ |
| Tömeg | 25 g |



| Model | I x L | I x L | H1 | H2 | D | E |
|-----------|---------|----------|----|----|---|----|
| | at rest | gripping | | | | |
| | mm | mm | | | | |
| COBC3065 | 31x65 | 32,3x67 | 39 | 20 | 8 | 10 |
| COBC3065 | 31x65 | 32,3x67 | 39 | 20 | 8 | 10 |
| COBC4080 | 40x80 | 41,5x82 | 41 | 22 | 8 | 10 |
| COBC4080 | 40x80 | 41,5x82 | 41 | 22 | 8 | 10 |
| COBC55110 | 55x110 | 57x112,5 | 48 | 29 | 8 | 10 |
| COBC55110 | 55x110 | 57x112,5 | 48 | 29 | 8 | 10 |
| COBC70140 | 70x140 | 72x143 | 49 | 30 | 8 | 10 |
| COBC70140 | 70x140 | 72x143 | 49 | 30 | 8 | 10 |