



SZÍVÓKORONG, COBC, 1½ HÜVELY, OVÁLIS

C Sorozat

COBC55110F3/8G

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, 55 x 110, G3/8", NBR




- 30x65 - 70x140mm
- Nitril tömítés
- kopásjelző
- Beépített O-gyűrű (külső menet)

TERMÉKLEÍRÁS

A C sorozat úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az autóipar fém-, üveg- és műanyag-kezelési követelményeinek. A szívókorong jellegéből adódóan minimalizálja a csúszás kockázatát, pl. az olajos fém alkatrészek kezelése során. A konstrukció lehetővé teszi vékony anyagok kezelését is a deformálódás veszélye nélkül. A szívókorong kiválóan alkalmas robot-robot alkalmazásokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	NBR
Áteresztőképesség	6 mm
Csatlakozás típusa	G 3/8 belső
Környezeti hőmérséklet eddig:	80 °C
Löket	13 mm
Magasság	48 mm
Szín	Fekete
Teljesítmény	Lapos ovális
Térfogat	49,25 cm ³
Tömeg	68 g



Model	1 x L at rest	1 x L gripping	H1	H2	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
COBC3065	31x65	32.3x67	39	20	8	10
COBC3065	31x65	32.3x67	39	20	8	10
COBC4080	40x80	41.5x82	41	22	8	10
COBC4080	40x80	41.5x82	41	22	8	10
COBC55110	55x110	57x112.5	48	29	8	10
COBC55110	55x110	57x112.5	48	29	8	10
COBC70140	70x140	72x143	49	30	8	10
COBC70140	70x140	72x143	49	30	8	10