



SZÍVÓKORONG, VP, LAPOS

VP Sorozat

VP20NR

Tapadókorong, lapos, Ø = 20 mm, TG

- Átmérő: 5 - 95 mm
- Nitril, szilikon, természetes gumi vagy siton
- A szívócsészék széles választéka



TERMÉKLEÍRÁS

A VP sorozat lapos szívókorongokból áll, amelyek lapos vagy mérsékelten ívelt alkatrészek felemelésére alkalmasak. Az alkatrészeknek merevnek kell lenniük, és viszonylag jó felületi kiképzéssel kell rendelkezniük. A VP sorozat egyes modelljei ún. „gerendával” rendelkeznek, amelyek növelik az aktív területet a korongban, és növelik a vákuum erejét. A lapos szívókorongok alkatrészek vízszintes és függőleges emelésére is alkalmasak.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Természetes gumi
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	20 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	70 °C
Löket	3 mm
Magasság	11,5 mm
Szín	Szürke
Teljesítmény	Lapos
Térfogat	0,44 cm ³
Tömeg	1,2 g



Model	Ø A mm	H mm	Ø d mm	Ø D min	f mm	Ø min
VP 5	5.5	9	4	7	1	7
VP 8	7.5	10	5	9	1.3	7
VP 10	10	10.5	4.4	9	1.5	7
VP 15	15	11	4	9	2.25	7
VP 20	20	11.5	4	10	3	7
VP 25	25	12	4	10	3	7
VP 26	26	19.5	8	16	3	13
VP 30	30	19	8	16	2.5	13
VP 35	35	20	8	16	3	13
VP 40	40	20	8	16	3	13
VP 50	52	22	8	18	4.5	13
VP 60	60	22	8	18	4.5	13
VP 75	75	32	12	23	4.5	20
VP 95	95	38	12	25	12	20

Model	Ø A mm	H mm	Ø d mm	Ø D min	f mm	Ø min
VP 5	5.5	9	4	7	1	7
VP 8	7.5	10	5	9	1.3	7
VP 10	10	10.5	4.4	9	1.5	7
VP 15	15	11	4	9	2.25	7
VP 20	20	11.5	4	10	3	7
VP 25	25	12	4	10	3	7
VP 26	26	19.5	8	16	3	13
VP 30	30	19	8	16	2.5	13
VP 35	35	20	8	16	3	13
VP 40	40	20	8	16	3	13
VP 50	52	22	8	18	4.5	13
VP 60	60	22	8	18	4.5	13
VP 75	75	32	12	23	4.5	20
VP 95	95	38	12	25	12	20