



SZÍVÓKORONG, VPO, LAPOS, OVÁLIS

VPO Sorozat

VPO1545SI

Tapadókorong, lapos, Ø = 15 x 45 mm, SI

- 7 - 90 mm hosszú
- Hosszú, keskeny termékek esetén
- Nitril vagy szilikon







TERMÉKLEÍRÁS

Az ovális szívókorongok hosszúkás, hengeres tárgyak, például tollak, csövek, palackok stb. kezelésére használhatók. A szívókorongok nagyon hasznosak olyan lapos tárgyak kezelésekor, amelyeken nincs elegendő felület a kerek szívókorongok használatához. Nagyobb, ovális szívókorongokhoz, lásd a speciális szívókorongokat.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Szilikon
Áteresztőképesség	3 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	220 °C
Löket	2 mm
Magasság	21 mm
Szín	Átlátszó
Teljesítmény	Lapos ovális
Térfogat	0,98 cm ³



Modell	L	I	B2	Dd	F	H	C	C1	C2	D	G	E	J	Kraft* N
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VPO24					6									- 0,315
VPO357	7	3,5	3,5	1	0,8	6	5	-	3	1	M3	5	-	0,75
VPO515	15	5	7	1,2	1	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	3,15
VPO618	18	6	7	1,5	1,2	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	4,2
VPO824	24	8	4,3	1,5	1,5	12	13	9	8	3,5	1/8"	14	4	8
VPO1030	30	10	4,3	2,5	2	12	13	9	8	3,5	1/8"	14	4	12,5
VPO1545	45	15	6	3	3	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	26,2
VPO2060	60	20	5	4	3,5	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	41,1
VPO2575	75	25	7	4	4	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	78,4
VPO3090	90	30	5	4	5	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	112,8

Modell	L	I	B2	Dd	F	H	C	C1	C2	D	G	E	J	Kraft* N
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VPO24					6									- 0,315
VPO357	7	3,5	3,5	1	0,8	6	5	-	3	1	M3	5	-	0,75
VPO515	15	5	7	1,2	1	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	3,15
VPO618	18	6	7	1,5	1,2	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	4,2
VPO824	24	8	4,3	1,5	1,5	12	13	9	8	3,5	1/8"	14	4	8
VPO1030	30	10	4,3	2,5	2	12	13	9	8	3,5	1/8"	14	4	12,5
VPO1545	45	15	6	3	3	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	26,2
VPO2060	60	20	5	4	3,5	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	41,1
VPO2575	75	25	7	4	4	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	78,4
VPO3090	90	30	5	4	5	21	15	12	10	3,5	1/4"	17	4	112,8