



VSA SZÍVÓKORONG, 3/2"

VSA Sorozat

VSA14NR

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø = 14 mm, TG

- Átmérő 5 - 78mm
- Hat különböző anyag
- Minden csészék széles választéka



TERMÉKLEÍRÁS

A VSA sorozatú fűjtatós szívókorong a lapos szívókorong előnyeit a fűjtatós szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívókorongok rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Természetes gumi
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	13 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	70 °C
Löket	5 mm
Magasság	16 mm
Szín	Szürke
Teljesítmény	1 1/2 fűjtató
Térfogat	0,42 cm ³
Tömeg	1 g


VSA 5



VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78




VSA 5



VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Model	DA	1	2	3	4	5	6
	mean	mean	mean	mean	mean	mean	mean
VSA-5	5.5	11	6	4	7	2	7
VSA-11	11	18	12.2	4	10	5.5	8
VSA-14	13	18	17.3	4	10	8.5	9
VSA-16	18	19	17.3	4	10	8.5	9
VSA-18	18	16.5	18	4	10	9	9
VSA-20	19	18	20	4	10	9	9
VSA-22	22	19	24	4	10	9	9
VSA-25	24	23	25	4	10	12	9
VSA-26	25	25	20	8	16	6	13
VSA-32	33	27.5	36.2	8	18	11	13
VSA-43	43	28	45	8	18	12.5	13
VSA-53	53	34	59	8	18	15	13
VSA-63	63	34	67	9	18	15	13
VSA-78	78	46.8	83	12	25	14	20

Model	DA	1	2	3	4	5	6
VSA 5.5	11	6	4	7	2	7	
VSA 11	11	18	12.2	4	10	5.5	8
VSA 14	13	18	17.3	4	10	8.5	8
VSA 16	18	19	17.3	4	10	8.5	9
VSA 18	18	16.5	18	4	10	5	8
VSA 20	19	18	20	4	10	5	9
VSA 22	22	19	24	4	10	8	9
VSA 25	24	23	25	4	10	12	9
VSA 26	25	25	26	4	10	8	9
VSA 32	33	27.5	36.2	8	18	11	13
VSA 43	43	28	46	8	18	12.6	15
VSA 53	53	34	58	8	18	15	15
VSA 63	63	34	67	8	18	15	13
VSA 78	78	46.8	83	12	25	14	20