



VSA SZÍVÓKORONG, 3/2"

VSA Sorozat

VSA16SIB

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø 16 mm, SI

- Átmérő 5 - 78mm
- Hat különböző anyag
- Minden csészék széles választéka



TERMÉKLEÍRÁS

A VSA sorozatú fűjtatós szívókorong a lapos szívókorong előnyeit a fűjtatós szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívókorongok rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Szilikon
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	16 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	220 °C
Löket	8,5 mm
Magasság	19 mm
Szín	Fehér
Teljesítmény	1 1/2 fűjtató
Térfogat	0,75 cm ³
Tömeg	1,2 g


VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78




VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Model	Ø A	H	Ø B	Ø D	F	R
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2
VSA 11	11	18	12,2	4	10	5,5
VSA 14	13	18	17,3	4	10	8,5
VSA 16	16	19	17,3	4	10	8,5
VSA 18	18	19,5	18	4	10	8
VSA 20	19	18	20	4	10	8
VSA 22	22	19	24	4	10	8
VSA 24	24	23	25	4	10	12
VSA 25	25	25	30	8	16	8
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5
VSA 53	53	34	59	8	18	15
VSA 63	63	34	67	8	18	15
VSA 78	78	40,5	63	12	25	14

Model	ØA	H	ØB	ØD	R	B
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VSA 5	5,5	11	6	4	7	2
VSA 11	11	18	12,2	4	10	5,5
VSA 14	13	18	17,3	4	10	8,5
VSA 16	16	19	17,3	4	10	8,5
VSA 18	18	19,5	18	4	10	8
VSA 20	19	18	20	4	10	8
VSA 22	22	19	24	4	10	8
VSA 25	24	23	25	4	10	12
VSA 26	25	25	30	8	16	8
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5
VSA 53	53	34	59	8	18	15
VSA 63	63	34	67	8	18	15
VSA 78	78	40,5	63	12	25	14