



VSA SZÍVÓKORONG, 3/2"

VSA Sorozat

VSA33SIT5

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø = 33 mm, SI

- Átmérő 5 - 78mm
- Hat különböző anyag
- Minden csészék széles választéka



TERMÉKLEÍRÁS

A VSA sorozatú fűjtatós szívókorong a lapos szívókorong előnyeit a fűjtatós szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívókorongok rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Szilikon
Áteresztőképesség	8 mm
Átmérő	33 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	220 °C
Löket	11 mm
Magasság	27,5 mm
Szín	Átlátszó
Teljesítmény	1 1/2 fűjtató
Térfogat	4,75 cm ³
Tömeg	6,4 g


VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78




VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Model	DA	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2	7			
VSA 11	11	18	12,2	4	10	8,5	8			
VSA 14	13	18	17,2	4	10	8,5	8			
VSA 16	16	19	17,2	4	10	8,5	8			
VSA 18	18	19	16,5	4	10	8	8			
VSA 20	19	18	20	4	10	8	8			
VSA 22	22	19	24	4	10	8	8			
VSA 24	24	23	25	4	10	12	8			
VSA 25	25	25	30	8	16	8	13			
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11	13			
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5	13			
VSA 53	53	34	59	8	18	15	13			
VSA 63	63	34	57	8	18	15	13			
VSA 78	78	40,5	63	12	25	14	20			

Model	DA	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2	7			
VSA 11	11	18	12,2	4	10	8,5	8			
VSA 14	13	18	17,2	4	10	8,5	8			
VSA 16	16	19	17,2	4	10	8,5	8			
VSA 18	18	19	16,5	4	10	8	8			
VSA 20	19	18	20	4	10	8	8			
VSA 22	22	19	24	4	10	8	8			
VSA 24	24	23	25	4	10	12	8			
VSA 25	25	25	30	8	16	8	13			
VSA 33	33	27,5	36,2	8	18	11	13			
VSA 43	43	28	46	8	18	12,5	13			
VSA 53	53	34	59	8	18	15	13			
VSA 63	63	34	57	8	18	15	13			
VSA 78	78	40,5	63	12	25	14	20			