



## VSAB, SZÍVÓKORONG, 1½"

VSAB Széria

VSAB20NBR

Tapadókorong, 1½ csőmembrán, Ø = 22 mm, NBR

- Átmérő: 5 - 50 mm
- Nitril vagy szilikon
- Közvetlen átalakítható más márkákkal




### TERMÉKLEÍRÁS

A VSAB sorozatú fűjtatós szívókorong a lapos szívókorong előnyeivel a fűjtatós szívókorong előnyeivel (szögletes felület, szintkülönbségek) ötvözi. Ezek a szívócsészék rugalmasságot, pontosságot és kis belső térfogatot biztosítanak rövid ciklusidőkhöz.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Anyag                         | NBR                 |
| Áteresztőképesség             | 5 mm                |
| Átmérő                        | 22 mm               |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 80 °C               |
| Lökét                         | 10 mm               |
| Magasság                      | 19 mm               |
| Szín                          | Fekete              |
| Teljesítmény                  | 1 1/2 fűjtató       |
| Térfogat                      | 2,7 cm <sup>3</sup> |
| Tömeg                         | 3,2 g               |



| Modell  | ØA mm | Øa mm | Hmm  | Ød mm | ØD mm | F' mm | B mm |
|---------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| VSAB 20 | 22    | 24    | 19   | 5     | 14,5  | 10    | 4,5  |
| VSAB 30 | 34    | 36    | 26,2 | 6,5   | 20    | 15    | 6    |