



VS SZÍVÓKORONG, 5/2"

VS Sorozat

VS5SIT5

Tapadókorong, 2½ csőmembrán, Ø 5 mm, SI



- Átmérő: 5-88 mm
- Nyolc különböző anyag
- A szívócsészék széles választéka



TERMÉKLEÍRÁS

Ezeket a szívókorongokat akkor ajánljuk, ha a fogófelület különböző szinteken található (rugórögztetéshez nem ajánlott); gömb alakú és hengeres, illetve szögletes felületekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Szilikon
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	5 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	220 °C
Löket	3 mm
Magasság	13,5 mm
Szín	Átlátszó
Teljesítmény	2 1/2 fűjtató
Térfogat	0,04 cm ³
Tömeg	0,5 g

VS 5H 9



VS 12H 25



VS 32H 88



Model	ØA mm	H mm	D mm	ØD mm	F mm	B mm
VS 5	5	13,5	4	7	3	8
VS 6	6	13,2	4	7	3	7
VS 7	7	14	4,7	9	4	6
VS 9	9	15	4,4	9	3	7
VS 12	12	21	4	10	7	9
VS 14	14	19	4	8	9	6,5
VS 18	17,5	23	4	10	10	9
VS 20	20	23	4	10	10	9
VS 23	25	34	4	10	20	9
VS 28	25	31	8	16	11	13
VS 32	32	37,5	8	18	14,5	13
VS 42	42	46	8	18	22	13
VS 52	52	49	8	18	27	13
VS 62	62	55	8	21	31	13
VS 88	88	67,5	12	25	48,5	20

VS 5H 9



VS 12H 25



VS 32H 88



Model	ØA mm	H mm	D mm	ØD mm	F mm	B mm
VS 5	5	13,5	4	7	3	8
VS 6	6	13,2	4	7	3	7
VS 7	7	14	4,7	9	4	6
VS 9	9	15	4,4	9	3	7
VS 12	12	21	4	10	7	9
VS 14	14	19	4	8	9	6,5
VS 18	17,5	23	4	10	10	9
VS 20	20	23	4	10	10	9
VS 23	25	34	4	10	20	9
VS 28	25	31	8	16	11	13
VS 32	32	37,5	8	18	14,5	13
VS 42	42	46	8	18	22	13
VS 52	52	49	8	18	27	13
VS 62	62	55	8	21	31	13
VS 88	88	67,5	12	25	48,5	20

VSD 18



VSD 25



VSD 32



VSD 18



VSD 25



VSD 32

