



VS SZÍVÓKORONG, 5/2"

VS Sorozat

VS18STN

Tapadókorong, 2½ csőmembrán, Ø = 18 mm, STN

- Átmérő: 5-88 mm
- Nyolc különböző anyag
- A szívócsészék széles választéka



TERMÉKLEÍRÁS

Ezeket a szívókorongokat akkor ajánljuk, ha a fogófelület különböző szinteken található (rugó rögzítéshez nem ajánlott); gömb alakú és hengeres, illetve szögletes felületekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Siton
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	17,5 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	160 °C
Löket	10 mm
Magasság	23 mm
Szín	Kék
Teljesítmény	2 1/2 fűjtató
Térfogat	1,35 cm ³
Tömeg	1,8 g

VS 518 9



VS 1218 25



VS 3218 88



VSD 18



VSD 25



VSD 32



Model	DA mm	H mm	OD mm	F mm	B mm
VS 5	5	13,5	4	7	3
VS 6	6	13,2	4	7	3
VS 7	7	14	4,7	9	4
VS 9	9	15	4,4	9	3
VS 12	12	21	4	10	7
VS 14	14	19	4	8	9
VS 16	17,5	23	4	10	10
VS 20	20	23	4	10	10
VS 25	25	34	4	10	20
VS 26	25	31	8	10	11
VS 32	32	37,5	8	18	14,5
VS 42	42	46	8	18	22
VS 52	52	49	8	18	27
VS 62	62	50	8	21	31
VS 88	88	67,5	12	25	48,5

VS 518 9



VS 1218 25



VS 3218 88



VSD 18



VSD 25



VSD 32



Model	DA mm	H mm	OD mm	F mm	B mm
VS 5	5	13,5	4	7	3
VS 6	6	13,2	4	7	3
VS 7	7	14	4,7	9	4
VS 9	9	15	4,4	9	3
VS 12	12	21	4	10	7
VS 14	14	19	4	8	9
VS 16	17,5	23	4	10	10
VS 20	20	23	4	10	10
VS 25	25	34	4	10	20
VS 26	25	31	8	10	11
VS 32	32	37,5	8	18	14,5
VS 42	42	46	8	18	22
VS 52	52	49	8	18	27
VS 62	62	50	8	21	31
VS 88	88	67,5	12	25	48,5