



VS SZÍVÓKORONG, 5/2"

VS Sorozat

VS20NR

Tapadókorong, 2½ csőmembrán, Ø = 20 mm, TG

- Átmérő: 5-88 mm
- Nyolc különböző anyag
- A szívócsészék széles választéka



TERMÉKLEÍRÁS

Ezeket a szívókorongokat akkor ajánljuk, ha a fogófelület különböző szinteken található (rugó rögzítéshez nem ajánlott); gömb alakú és hengeres, illetve szögletes felületekhez.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Természetes gumi
Áteresztőképesség	4 mm
Átmérő	20 mm
Környezeti hőmérséklet eddig:	70 °C
Löklet	10 mm
Magasság	23 mm
Szín	Szürke
Teljesítmény	2 1/2 fűjtató
Térfogat	2 cm ³
Tömeg	2,2 g

VS 5089



VS 120825



VS 320868



Model	DA mm	H mm	OD mm	F mm	B mm	
VS 5	5	13,5	4	7	3	8
VS 6	6	13,2	4	7	3	7
VS 7	7	14	4,7	9	4	8
VS 8	8	15	4,4	9	3	7
VS 12	12	21	4	10	7	9
VS 14	14	19	4	8	9	6,5
VS 18	17,5	23	4	10	10	9
VS 20	20	23	4	10	10	9
VS 25	25	34	4	10	20	9
VS 26	25	31	8	18	11	13
VS 32	32	37,5	8	18	14,5	13
VS 42	42	48	8	18	22	13
VS 52	52	49	8	18	27	13
VS 62	62	50	8	21	31	13
VS 88	88	67,5	12	25	48,5	20

VS 5089



VS 120825



VS 320868



Model	DA mm	H mm	OD mm	F mm	B mm	
VS 5	5	13,5	4	7	3	8
VS 6	6	13,2	4	7	3	7
VS 7	7	14	4,7	9	4	8
VS 8	8	15	4,4	9	3	7
VS 12	12	21	4	10	7	9
VS 14	14	19	4	8	9	6,5
VS 18	17,5	23	4	10	10	9
VS 20	20	23	4	10	10	9
VS 25	25	34	4	10	20	9
VS 26	25	31	8	18	11	13
VS 32	32	37,5	8	18	14,5	13
VS 42	42	48	8	18	22	13
VS 52	52	49	8	18	27	13
VS 62	62	50	8	21	31	13
VS 88	88	67,5	12	25	48,5	20

VSD 18



VSD 25



VSD 32



VSD 18



VSD 25



VSD 32

