



HANGMODULOK

826012.00
SUS-6012 DC 24-110V

- Tápfeszültség 24-110 VDC
- Névleges áram 0,2/0,3 A
- DIN sínre és falra szerelhető
- Kompakt méret



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Adjustable current max	0,2 A
Connection type	Rugós szorító
Felszerelés	DIN sín
Frequency bandwidth	250–10000
Input voltage range	16,8–137,5 V DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	EN45545-2, EN 50124-1:2001-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-07, EN 61373:2010-09
Méreték	115×79×50,5 mm
Sound pressure	90
Supply voltage	24–110 V DC
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Tömeg	0,28 kg

Input Hysteresis:

IN0 => AUTO
IN1 => AUTO
IN2 => AUTO
IN3 => AUTO
IN4 => AUTO
IN5 => AUTO

Parameter:

EnableOnlyPositiveEdge: ☒
EnableAcknowledgeAll: ☐
EnablePotentiometer: ☒
EnablePreemptiveScheduling: ☐
EnableCommandBuffer: ☐

BinIn: FileName:

1 - 63 No valid config.wav

Compression Type:



ADPCM5
Sample Rate:
11.7 kHz

Delay Timings:

ParamTaccept: 50 ms
ParamTignoreEqual: 50 ms
Acknowledgement Combination:
InputCombination: 0

AckEn: Loop:

☐ ☐



(X1)

Pin	Function
1	Supply Voltage Vss (GND)
2	Supply Voltage Vdd
3	Input 1 (IN1)
4	Input 2 (IN2)
5	Input 3 (IN3)
6	Input 4 (IN4)
7	Input 5 (IN5)
8	Input 6 (IN6)
9	Status Output (Do not connect. For production purposes only.)

(X2)

PE