



BLDC MOTOR INTERGÁLT VEZÉRLŐVEL TNI

80289713-5004

24 V DC, 6,9 A, P81, 99,54:1, 33 f/p, TNi21

- Hosszú élettartam
- Alacsony zajszint
- Opcionális bolygómű vagy csigahajtás
- Nagy indítási nyomaték
- Sebesség és nyomaték szabályzásra



TERMÉKLEÍRÁS

A Crouzet BLDC-je külső és beépített vezérléssel is kapható. Könnyen összekapcsolható a mini PLC Crouzet Millenium sorozatával. A TNi21 beépített meghajtójú, kefe nélküli motor egyszerűbb alkalmazásokhoz készült, ahol a sebesség és a nyomaték szabályozható.

Ha több lehetőséget szeretne, akkor választhatja az SMi21 beépített meghajtóval szerelt változatot, továbbá a sebesség és a nyomaték szabályozásának lehetősége mellett itt a pozíciót is beállíthatja.

A programozás a saját szoftverével könnyen elvégezhető mini-USB-n keresztül PC-hez csatlakoztatva, vagy USB-memóriából való betöltéssel, és közvetlenül a motorra történő csatlakoztatással.

MŰSZAKI ADATOK

Élettartam	20000h
Fogaskerekes hajtómű típusa	bolygómű
Integrált vezérlés	TNi21
IP-osztály	IP65
Max. forgatónyomaték	120
Névleges áramerősség	6,9 A
Névleges forgatónyomaték	38,82
Névleges sebesség	33 rpm
Tápfeszültség-opciók	24 V DC
Tengelyátmérő	19 mm