



BLDC MOTOR INTERGÁLT VEZÉRLŐVEL TNi

80181057-5004

24 V DC, 4,8 A, RAD10, 10:1, 325 f/p, TNi20

- Hosszú élettartam
- Alacsony zajszint
- Opcionális bolygó-mű vagy csigahajtás
- Nagy indítási nyomaték
- Sebesség és nyomaték szabályzásra



TERMÉKLEÍRÁS

A Crouzet BLDC-je külső és beépített vezérléssel is kapható. Könnyen összekapcsolható a mini PLC Crouzet Millenium sorozatával. A TNi21 beépített meghajtójú, kefe nélküli motor egyszerűbb alkalmazásokhoz készült, ahol a sebesség és a nyomaték szabályozható.

Ha több lehetőséget szeretne, akkor választhatja az SMi21 beépített meghajtóval szerelt változatot, továbbá a sebesség és a nyomaték szabályozásának lehetősége mellett itt a pozíciót is beállíthatja.

A programozás a saját szoftverével könnyen elvégezhető mini-USB-n keresztül PC-hez csatlakoztatva, vagy USB-memóriából való betöltéssel, és közvetlenül a motorra történő csatlakoztatással.

MŰSZAKI ADATOK

Élettartam	20000h
Fogaskerekes hajtómű típusa	Csigakerekes hajtómű
Integrált vezérlés	TNi21
IP-osztály	IP65
Max. forgatónyomaték	10
Névleges áramerősség	4,8 A
Névleges forgatónyomaték	2,4
Névleges sebesség	325 rpm
Tápfeszültség-opciók	24 V DC
Tengelyátmérő	9,99 mm