



3-FÁZISÚ HIBRID LÉPTETŐMOTOR 86X86MM

FL863P127-02AW



- Csendes és zökkenőmentes futás
- Testreszabott tekercs vagy tengely
- Kódoló, sebességváltó és fék opcióként



TERMÉKLEÍRÁS

A Fulling 3 fázisú hibrid léptetőmotorjának 1,2°-os lépésszöge pontosabb és sok esetben simább futást biztosít, mint a leggyakoribb 2 fázisú motor. Általában az ügyfél igényeihez igazított tekercselést és tengelyt használnak. Gyakori felhasználási területek a szellőztető berendezések, az orvosi berendezések stb.

MŰSZAKI ADATOK

Ellenállás	1,8 Ω
Elülső méret	86x86 mm
Fázisáram	5,2 A
Fázisok száma	3
Hossz	127 mm
Induktivitás	8 mH
Integrált vezérlés	NIE
IP-osztály	IP30
Kábelhossz	300 mm
Kábelszám	6 pc
Környezeti hőmérséklet	-20°C +50°C
Léptetési szög	1,2 °
Méret	NEMA 34

Rögzítő forgatónyomaték	6,78
Sugárirányú erő	220 N
Szigetelés ellenállása	100 MΩ
Szigetelési osztály	B
Tehetatlenségi nyomaték	3300 g.cm ²
Tengelyátmérő	12 mm
Tengelyirányú erő	60 N
Tömeg	3,8 kg



Fárg	Colour	Fas / phase	W	V	U
Gul	Yellow	U+	W		
Vit	White	U-		V	
Blú	Blue	V+			U
Ród	Red	V-		U	
Orange	Orange	W+	W		
Grén	Green	W-			W

Kablar
Lámgd 400 mm 0,75 mm²
Cables
Length 400 mm 0,75 mm²