



BLDC INTERGÁLT VEZÉRLŐVEL 42MM

3204510040



- Beépített sebesség vezérlő impulzusvonal kimenettel
- 0-5v analóg sebesség szabályozás bemenet
- Vevő specifikus funkciók nagy mennyiségre
- Encoder, hajtómű és fék opcionálisan



TERMÉKLEÍRÁS

A Fulling integrált vezérlésű BLDC motorjai gyakran egyszerű és költséghatékony megoldást kínálnak, mivel nem kell még egy fejlettebb önálló vezérlőt vásárolni. Nagyszerű lehetőségek kínálóznak a vezérlés kialakításának és funkciójának kiigazítására is, hogy így az Ön igényeinek éppen megfelelő megoldás szülessen.

MŰSZAKI ADATOK

Ellenállás	0,8 Ω
Elülső méret	42 mm
Fázisok száma	3
Forgatónyomaték-állandó	0,036 Nm/A
Hossz	95 mm
Induktivitás	1,2 mH
IP-osztály	IP40
Max. áramerősség	10,6 A
Max. forgatónyomaték	0,38
Névleges áramerősség	3,5 A
Névleges forgatónyomaték	0,125
Névleges sebesség	4000 rpm
Oszlopok száma	8
Sugárirányú erő	28 N
Szigetelési osztály	B

Tápfeszültség	24 V DC
Tehetlenségi nyomaték	48 g.cm ²
Teljesítmény	52,5 W
Tengelyátmérő	5 mm
Tengelyirányú erő	10 N
Tömeg	0,6 kg
Visszatérő feszültség, EMK	2,71 Vrms/krmp

