



EM-314 LÉPTETŐ 2-FÁZISÚ MOTOR VEZÉRLŐ 12-24 V DC, 6 A

EM-314

2 fázisú léptetomotor, 12–24 V DC, 6 A

- 12-24 V/DC, 6 A
- Mikroléptetés 1, 1/2, 1/4...1/64 lépési opciók
- Külső léptető bemenet vagy 4 digitális előre beállított sebességhez, irány & pozíció szekvenciák
- Kompakt, DIN sínre szerelhető



TERMÉKLEÍRÁS

Az EM-314 egy léptetőmotoros vezérlés mikroléptetővel egészen 1/64 lépésig. A mikroléptető alacsony fordulatszám mellett jó teljesítményt nyújt. A vezérlés integrált impulzus-oszcillátorral és 4 db programozható előválasztási pozícióval rendelkezik, amelyeket a digitális bemeneteken keresztül lehet aktiválni. A pozíció (a lépések száma), a fordulatszám és az érintett előválasztás iránya az EM-236 és az EM-328 segítségével állítható be. Több más paraméter, pl. az áram és a rámpaidő is beállítható. A külső impulzus/irányjelek bemenetei is rendelkezésre állnak.

MŰSZAKI ADATOK

Áramerősség-beállítási tartomány	0.1-6 A
Felszerelés	DIN sín
Suitable engine	Stepper
Supplier	Electromen
Szabályozás típusa	Sebesség, Irány, Forgatónyomaték, Pozíció, Fokozatos indítás/leállítás
Tápfeszültség	12-24 V DC
Tömeg	100 g
Üzemi hőmérséklet	0°C...+50°C

