



## LED FELÜLETRE SZERELHETŐ VILÁGÍTÁS L/LO

LED-es felszíni lámpatest LO

12080229

**SANGEL®**  
Systemtechnik



- 5,3 W - 21,2 W
- IP67
- Biztonsági osztály: III
- 24 VDC
- Különböző mintákban és méretekben kapható

### TERMÉKLEÍRÁS

Az L LED-es felszíni lámpatest az átalakítás igazi mestere. A lineáris változatban négy különböző hosszúságban és kétféle beépítési típusban kapható. A gép belsejében felmerülő bármilyen világítási probléma megoldható

az L LED-es felszíni lámpatest forgatható rögzítéssel történő felszerelésével. A statikus rögzítési lehetőséggel a beépítési magasság 25 mm. A forgatható rögzítéssel ellátott változat esetében a beépítési magasság körülbelül

37 mm, de ez az egyedi pozicionálás és megvilágítás előnyeit kínálja. Az eloxált alumínium ház IP67-es védettségű, ami azt jelenti, hogy ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak. A LED felület

L lámpatest a legkeményebb alkalmazásoknak is ellenáll.

A LED-es felszíni lámpatest L alapfelszereltségként 3 méteres kábellel vagy M12-es csatlakozóval kerül forgalomba. A lámpaburához diffúz akrilüveg és diffúz egyrétegű biztonsági üveg közül választhat. A diffúz akrilüveg fényburkolatot kifejezetten ehhez a lámpatesthez választottuk, hogy egyenletes megvilágítást érjünk el a többszörös árnyék zavaró jelensége nélkül.

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Burkolat anyaga        | Alumínium                  |
| Colour temperature     | 4000 K                     |
| Felvett teljesítmény   | 18 W                       |
| Hossz                  | 588 mm                     |
| IP-osztály             | IP67                       |
| Magasság               | 36,5 mm                    |
| Max. üzemi hőmérséklet | 45 °C                      |
| Min. üzemi hőmérséklet | -21 °C                     |
| Szélesség              | 40 mm                      |
| Tápfeszültség          | 24 V DC                    |
| Üveg anyaga            | Edzett (ESG) átlátszó üveg |