



## LED FELÜLETRE SZERELHETŐ VILÁGÍTÁS FL/FLS

FLS-sorozat

15070150  
FLS150 surface luminaire DIFF-0-M8-55

HELU



- 7 W - 28 W
- IP67
- M8-as csatlakozó
- 24 VDC
- Többféle kivitelben és méretben kapható

### TERMÉKLEÍRÁS

A négy különböző hosszúságban kapható LED-es felszíni lámpatestünk FLS lenyűgözően kis, mindössze 17,5 mm-es beépítési magassággal büszkélkedhet. Eloxált alumínium háza IP67-es védettséggel rendelkezik, a lapos kialakítása, valamint a fröccsenő vízzel és porral szembeni ellenállósága biztosítja, hogy bármilyen kihívásnak ellenáll, még közelről is.

Az FLS LED-es felszíni lámpatesthez választható 3 méteres kábellel vagy M8-as csatlakozóval választható. A lámpaburához a következők közül választhat diffúz akrilüveg és diffúz egyrétegű biztonsági üveg közül választhat. A nagyobb fényt igénylő alkalmazásokhoz még egy átlátszó, egyrétegű biztonsági üveggel ellátott változat is létezik.

### MŰSZAKI ADATOK

Colour rendering index	≥80
Colour temperature	5700 K
Felvett teljesítmény	7 W
Hossz	150 mm
IP-osztály	IP67
Lumen	804 lm
Magasság	17,5 mm
Max. üzemi hőmérséklet	45 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Szélesség	70 mm
Tápfeszültség	24 V DC
Üveg anyaga	PMMA