



## LED FELÜLETRE SZERELHETŐ VILÁGÍTÁS FL/FLS

FLS-sorozat

15070175  
FLS250 surface luminaire ESGd-0-M8-55

**SANGEL**<sup>®</sup>  
Systemtechnik



- 7 W - 28 W
- IP67
- M8-as csatlakozó
- 24 VDC
- Többféle kivitelben és méretben kapható

### TERMÉKLEÍRÁS

A négy különböző hosszúságban kapható LED-es felszíni lámpatestünk FLS lenyűgözően kis, mindössze 17,5 mm-es beépítési magassággal büszkélkedhet. Eloxált alumínium háza IP67-es védettséggel rendelkezik, a lapos kialakítása, valamint a fröccsenő vízzel és porral szembeni ellenállósága biztosítja, hogy bármilyen kihívásnak ellenáll, még közelről is.

Az FLS LED-es felszíni lámpatesthez választható 3 méteres kábellel vagy M8-as csatlakozóval választható. A lámpaburához a következők közül választhat diffúz akrilüveg és diffúz egyrétegű biztonsági üveg közül választhat. A nagyobb fényt igénylő alkalmazásokhoz még egy átlátszó, egyrétegű biztonsági üveggel ellátott változat is létezik.

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Colour rendering index | ≥80                   |
| Colour temperature     | 5700 K                |
| Felvett teljesítmény   | 14 W                  |
| Hossz                  | 250 mm                |
| IP-osztály             | IP67                  |
| Lumen                  | 1608 lm               |
| Magasság               | 17,5 mm               |
| Max. üzemi hőmérséklet | 45 °C                 |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C                |
| Szélesség              | 70 mm                 |
| Tápfeszültség          | 24 V DC               |
| Üveg anyaga            | Edzett (ESG) opálüveg |