



LED FELÜLETBE SÜLLYESZTHETŐ VILÁGÍTÁS

LED-es süllyesztett lámpatest

15070255

SANGEL®
Systemtechnik



- 14 W -28 W
- IP67
- M8 csatlakozó
- 24 VDC
- Különböző mintákban és méretekben kapható

TERMÉKLEÍRÁS

A T LED-es süllyesztett lámpatest kialakítása rendkívül lapos. Gépi süllyesztett lámpatestként beépítve mindössze 3 mm a beépítési magassága, és két különböző hosszúságban kapható. Magától értetődik, hogy az eloxált alumínium ház süllyesztett változata is IP67-es védettségű besorolással rendelkezik, és ellenáll a fröccsenő víznek és poroknak.

A T LED-es süllyesztett lámpatesthez alapfelszereltségként 3 méteres kábel, M8-as csatlakozó vagy M12-es csatlakozó választható. A lámpaburához választhat a diffúz akrilüveg és a diffúz egyrétegű biztonsági üveg közül. üveg közül választhat. Ha az Ön alkalmazása több fényt igényel, akkor ennek a lámpatestnek létezik egy átlátszó, egyrétegű biztonsági üveggel ellátott változata is.

MŰSZAKI ADATOK

Burkolat anyaga	Alumínium
Colour rendering index	≥80
Colour temperature	5700 K
Felvett teljesítmény	14 W
Hossz	244 mm
IP-osztály	IP67
Lumen	1608 lm
Magasság	20 mm
Max. üzemi hőmérséklet	45 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Szélesség	94 mm
Tápfeszültség	24 V DC
Üveg anyaga	Edzett (ESG) opálüveg