



EL/ELN IPARI VILÁGÍTÁS

ELN-sorozat

15070128

EL420 Forgatható, felületre szerelhető ipari világítás,
D-DIFF-0-M8-55

SANGEL®
Systemtechnik



- 4,7 W - 37,6 W
- IP54
- M8 csatlakozó
- 24 VDC
- Különböző mintákban és méretekben kapható

TERMÉKLEÍRÁS

LED-es felszíni lámpatest ELN teljesíti az összes követelményt az IP54-es védelmi típusnak megfelelően. Ez a lámpatest a továbbfejlesztett az EL típusban, és a következetes javulást mutatja a puncto árban. vonzereje. Ez az ELN típus rendelkezik egy retesszel a test rögzítéséhez a irányban, és a karcsú gyártás biztosítása érdekében fejlesztették ki. Új az opcionális daisy chain szerelés is, ehhez az opcióhoz csak be kell jelentkezni kapcsolatba velünk. A PMMA borítás homogén megvilágítást jelent.

A megmunkálásban vagy az élelmiszeriparban használt alkalmazásokhoz lásd a következő weboldalunkat felszíni lámpatest L változatos választékát. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha diffúz helyett fókuszált fényre van szüksége. Erre a célra lásd LO lámpatestcsaládunkat 30 vagy 60 fokos optikával. Az 5700K színhőmérséklet biztosítja a tiszta látványt e típus minden változatánál. A M8-as csatlakozó gyors és rugalmas csatlakoztatást tesz lehetővé.

MŰSZAKI ADATOK

Colour rendering index	≥80
Colour temperature	5700 K
Felvett teljesítmény	14,1 W
Hossz	498 mm
IP-osztály	IP67
Lumen	1809 lm
Magasság	33,5 mm
Max. üzemi hőmérséklet	45 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Szélesség	26 mm
Tápfeszültség	24 V DC
Üveg anyaga	Akril