



## AUER EX TANÚSÍTOTT JELZŐ KÜRT DHH

300000103

dHH jelzőkürt, EX, 6 V AC



- Erős fényjelző kürt, 105 dB
- Zóna 1, 2, 21 és 22 megfelelés
- Szigetelési osztály II - nem szükséges potenciálkiegyenlítés
- IP66, -20 - +75 °C



### TERMÉKLEÍRÁS

Erős jelzőkürt jellegzetes hangjelzéssel.

Az 1. és 2. zónájú robbanásveszélyes területeken alkalmazható.

Üvegszál-erősítésű poliészterből készült burkolattal ellátott modulrendszer.

„d” lángálló kamra

Növelt biztonságú, „e” védelmi fokozatú csatlakozószekrény.

Kis tömeg, robusztus és korrózióálló kivitel.

II. szigetelési osztály – nincs szükség potenciálkiegyenlítésre.

Egyenáramú modellek elektronikus kapcsolóval – jelentősen hosszabb élettartam.

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Átmérő                 | 190mm           |
| Felszerelés            | Önálló          |
| Hangjelzések száma     | 1 pc            |
| IP-osztály             | IP66            |
| Kábelbemenet           | Oldalt          |
| Max. tápfeszültség, AC | 6,6 V AC        |
| Max. üzemi hőmérséklet | 70 °C           |
| Max. zajszint          | 105 dB          |
| Min. tápfeszültség, AC | 5,1 V AC        |
| Min. üzemi hőmérséklet | -50 °C          |
| Színes ház             | Fekete RAL 9005 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Tápfeszültség</b>       | 6 V                 |
| <b>Terminálcsatlakozás</b> | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tömeg</b>               | 5500 g              |
| <b>Zajszabályozás</b>      | Nem                 |