



AUER EX TANÚSÍTOTT JELZŐ KÜRT DHH

300000005

Ex/ATEX jelzőkürt, 24 V DC, DHH

- Erős fényjelző kürt, 105 dB
- Zóna 1, 2, 21 és 22 megfelelés
- Szigetelési osztály II - nem szükséges potenciálkiegyenlítés
- IP66, -20 - +75 °C



TERMÉKLEÍRÁS

Erős jelzőkürt jellegzetes hangjelzéssel.

Az 1. és 2. zónájú robbanásveszélyes területeken alkalmazható.

Üvegszál-erősítésű poliszterből készült burkolattal ellátott modulrendszer.

„d” lángálló kamra

Növelt biztonságú, „e” védelmi fokozatú csatlakozószekrény.

Kis tömeg, robusztus és korrózióálló kivitel.

II. szigetelési osztály – nincs szükség potenciálkiegyenlítésre.

Egyenáramú modellek elektronikus kapcsolóval – jelentősen hosszabb élettartam.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	190mm
Felszerelés	Önálló
Hangjelzések száma	1 pc
IP-osztály	IP66
Kábelbemenet	Oldalt
Max. névleges áramerősség	0,3 A
Max. tápfeszültség, DC	26,4 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. zajszint	105 dB
Min. névleges áramerősség	0,3 A
Min. tápfeszültség, DC	20,4 V DC

Min. üzemi hőmérséklet	-50 °C
Színes ház	Fekete RAL 9005
Tápfeszültség	24 V
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	5500 g
Zajszabályozás	Nem