



FÉNYJELZŐ, Ø75MM, P SERIES

861507313

Folyamatosan világító/villogó LED, Ø 75 mm, Sárga,
230–240 V AC, PCL

- Ø75mm, moduláris fényjelző
- Folytonos, villogó, stroboszkópikus és többszínű stroboszkópikus opciók
- Széles feszültségtartomány
- Beépített kábelcsavarok



TERMÉKLEÍRÁS

LED-es jelzőlámpa, mérete Ø75 mm, 2 különböző magasságban.

A P sorozat az AUER 75 mm átmérőjű, rendkívül kompakt jelzőlámpáiból áll, amelyek két különböző kivitelben kaphatók, magas (PCH) és alacsony (PCL) lencsével.

A sorozat a különböző fajta lámpamodulok széles választékát kínálja:

- LED – Folyamatos vagy villogó fény
- LED – Többvillogós fény
- LED – Többszínű (vörös, sárga, zöld) modul világos lencsével
- Xenon – felvillanó fény

A sorozat készülékeit 1 m hosszú PUR-kábellel szállítjuk, ami magas, IP66/67 védelmi fokozatot jelent. A kábelhossz az ügyfél igényei szerint is alakítható.

A lencse és a foglalat ütésálló polikarbonátból készül.

A sorozat készülékei az alapkivitelben is hosszú élettartamú, kis energiafogyasztású és rezgésálló termékek.

A P sorozat készülékei alapkivitelben alulra szerelhetők. Tartozékként falra szerelő készlet vagy 100 és 250 mm-es csőfoglalatok is kaphatók hozzá.

- IP66/67
- LED
- 1 m hosszú PUR-kábel mint alapfelszerelés

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	75 mm
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66, IP67
Kábelbemenet	Öntött kábel, 1 m
Lencse színe	Sárga
Light type	Flashing, Steady
Magasság	55 mm
Nominal current	31 mA
Nominal Supply Voltage	230-240 V AC

NS típusú	8
Operational Temperature	-30°C ... 60°C
Színes ház	Fekete
Tömeg	200 g
Villanás frekvencia	2 Hz

