



## JELZŐTORONY Ø40MM ECO

Ø40mm-es modul

902017405

Folyamatosan világító LED, Sárga, 24 V AC/DC, ZDC

- Moduláris fényjelző oszlop
- Integrált LED vagy szálaz izzó
- Széles feszültségtartomány
- IP66 és UL típusú 4 / 4X / 13



### TERMÉKLEÍRÁS

**A legújabb LED technológiára épülő új sorozatú fényjelző tornyok.**

Az új, korszerű sorozat készülékei lényegesen kompaktabbak mint a korábbiak, tervezésük és előállításuk a legújabb LED technológiára épül. A sorozat készülékei ugyanakkor hagyományos izzókkal is kaphatók.

Ez a sorozat lényegesen több választási lehetőséget biztosít, ilyen például a többszörös villogó és egy nagy teljesítményű változat.

A LED-modulok lehetséges fajtái:

- LED állandó fény
- LED villogó fény
- LED felvillanó fény
- több felvillanó fény

A modulok egyszerű bajonettzárral szerelhetők össze, így bármely helyzetben újranyithatók.

Különböző szerelési megoldásokkal, pl. az igen népszerű gyorsrögzítéssel is kaphatók.

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Átmérő                    | 40 mm       |
| Felszerelés               | Bajonettzár |
| Fényforrás                | LED         |
| IP-osztály                | IP66        |
| Lencse színe              | Sárga       |
| Light type                | Sárga LED   |
| Max. névleges áramerősség | 0,033 A     |
| Max. tápfeszültség, AC/DC | 26,4 V      |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Max. üzemi hőmérséklet</b>    | 60 °C   |
| <b>Min. névleges áramerősség</b> | 0,022 A |
| <b>Min. tápfeszültség, AC/DC</b> | 21,6 V  |
| <b>Min. üzemi hőmérséklet</b>    | -30 °C  |
| <b>Opcionális modulok száma</b>  | 2 pc    |
| <b>Tápfeszültség</b>             | 24 V    |
| <b>Tömeg</b>                     | 43 g    |

