



## JELZŐTORONY Ø40MM ECO

Ø40mm-es modul

902021313

Villogó LED, Borostyán, 230–240 V AC, ZDA

- Moduláris fényjelző oszlop
- Integrált LED vagy szálás izzó
- Széles feszültségtartomány
- IP66 és UL típusú 4 / 4X / 13



### TERMÉKLEÍRÁS

#### A legújabb LED technológiára épülő új sorozatú fényjelző tornyok.

Az új, korszerű sorozat készülékei lényegesen kompaktabbak mint a korábbiak, tervezésük és előállításuk a legújabb LED technológiára épül. A sorozat készülékei ugyanakkor hagyományos izzókkal is kaphatók.

Ez a sorozat lényegesen több választási lehetőséget biztosít, ilyen például a többszörös villogó és egy nagy teljesítményű változat.

A LED-modulok lehetséges fajtái:

- LED állandó fény
- LED villogó fény
- LED felvillanó fény
- több felvillanó fény

A modulok egyszerű bajonettzárral szerelhetők össze, így bármely helyzetben újranyithatók.

Különbféle szerelési megoldásokkal, pl. az igen népszerű gyorsrögzítéssel is kaphatók.

## MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	40 mm
Felszerelés	Bajonettzár
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66
Lencse színe	Narancs
Light type	Narancsszínű LED
Max. névleges áramerősség	0,03 A
Max. tápfeszültség, AC	253 V AC

<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	60 °C
<b>Min. névleges áramerősség</b>	0,03 A
<b>Min. tápfeszültség, AC</b>	207 V AC
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-30 °C
<b>Opcionális modulok száma</b>	2 pc
<b>Tápfeszültség</b>	230 V
<b>Tömeg</b>	43 g
<b>Villanás frekvencia</b>	2 Hz

