



JELZŐTORONY Ø60MM ECO

Ø60mm-es modul

901037313

Stroboszkópos LED, Sárga, 230–240 V AC, YDF

- Moduláris fényjelző oszlop
- Integrált LED vagy szálaz izzó
- Széles feszültségtartomány
- IP66 és UL típusú 4 / 4X / 13



TERMÉKLEÍRÁS

A legújabb LED technológiára épülő új sorozatú fényjelző tornyok.

Az új, korszerű sorozat készülékei lényegesen kompaktabbak mint a korábbiak, tervezésük és előállításuk a legújabb LED technológiára épül. A sorozat készülékei ugyanakkor hagyományos izzókkal is kaphatók.

Ez a sorozat lényegesen több választási lehetőséget biztosít, ilyen például a többszörös villogó és egy nagy teljesítményű változat.

A LED-modulok lehetséges fajtái:

- LED állandó fény
- LED villogó fény
- LED felvillanó fény
- több felvillanó fény

A modulok egyszerű bajonettzárral szerelhetők össze, így bármely helyzetben újranyithatók.

Különböző szerelési megoldásokkal, pl. az igen népszerű gyorsrögzítéssel is kaphatók.

Rendelésre különböző hosszúságú csőfoglatokkal kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	60 mm
Felszerelés	Bajonettzár
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66
Lencse színe	Sárga
Light type	Sárga LED
Max. névleges áramerősség	0,01 A

Max. tápfeszültség, AC	253 V AC
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. névleges áramerősség	0,01 A
Min. tápfeszültség, AC	207 V AC
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Opcionális modulok száma	2 pc
Tápfeszültség	230 V
Tömeg	73 g
Villanás frekvencia	1,4 Hz

