



JELZŐTORONY Ø70MM ECO

Ø70mm-es modul

900057405

Folyamatosan világító LED, Sárga, 24 V AC/DC, XDC-HP

- Moduláris fényjelző oszlop
- Integrált LED vagy szálaz izzó
- Széles feszültségtartomány
- IP66 és UL típusú 4 / 4X / 13



TERMÉKLEÍRÁS

A legújabb LED technológiával készült fényjelző tornyok sorozata.

Az új, korszerű sorozat készülékei lényegesen kompaktabbak, mint a korábbiak, tervezésük és előállításuk a legújabb LED technológiára épül. A sorozat készülékei ugyanakkor hagyományos izzókkal is kaphatók. A sorozat számos választási lehetőséget kínál, van pl. több felvillanó fényből álló és nagy teljesítményű változat.

A LED-modulok lehetséges fajtái:

- LED állandó fény
- LED villogó fény
- LED felvillanó fény
- több felvillanó fény

A modulok egyszerű bajonettzárral szerelhetők össze, így bármely helyzetben újranyithatók.

Különböző szerelési megoldásokkal, pl. az igen népszerű gyorsrögzítéssel is kaphatók.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	70 mm
Felszerelés	Bajonettzár
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66
Lencse színe	Sárga
Light type	Sárga LED

Max. névleges áramerősség	0,2 A
Max. tápfeszültség, AC/DC	30 V
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. névleges áramerősség	0,17 A
Min. tápfeszültség, AC/DC	18 V
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Opcionális modulok száma	2 pc
Tápfeszültség	24 V
Tömeg	100 g









