



PANEL RÖGZÍTÉSES FÉNYJELZŐ, Ø65, Ø45 ÉS Ø30MM, SZÉRIA "I"

Egyszínű

801506405

Panelre szerelhető LED jelzőfény, Ø 45 mm, Zöld, 24 V AC/DC, IBM

- Ø65, Ø45 és Ø30mm panelbe építhető fényjelző
- Stroboszkópikus, Villogó és Folyamatos LED opciók
- Széles feszültségtartomány
- 22,5 mm-es vagy 30,5 mm-es furatokba való szereléshez



TERMÉKLEÍRÁS

Előlapra szerelhető jelzőlámpa széles feszültségtartománnyal és magas, IP65-ös védelmi fokozattal. Kiválóan alkalmas arra, ha külön szeretné felhívni a figyelmet valamire egy előlapon.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	45 mm
Felszerelés	Panelkonzol
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP65
Lencse színe	Zöld
Light type	Flashing, Steady
Magasság	76 mm
Nominal current	37 mA
Nominal Supply Voltage	24 V AC/DC
Operational Temperature	-25°C ... 60°C
Színes ház	Fekete
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Villanás frekvencia	2 Hz

IBL / IBM / IBS

La	N	Lb		
X	X		---	FLASHING
X	X	X	---	STEADY

Jumper


IBS, ISS




IBM, ISM



IBL, ISL



IBS, ISS



IBM, ISM



IBL, ISL

