



## PANEL RÖGZÍTÉSES FÉNYJELZŐ, Ø65, Ø45 ÉS Ø30MM, SZÉRIA "I"

Egyszínű

801507313

Panelre szerelhető LED jelzőfény, Ø 45 mm, Sárga, 230–240 V AC, IBM

- Ø65, Ø45 és Ø30mm panelbe építhető fényjelző
- Stroboszkópikus, Villogó és Folyamatos LED opciók
- Széles feszültségtartomány
- 22,5 mm-es vagy 30,5 mm-es furatokba való szereléshez



### TERMÉKLEÍRÁS

Előlapra szerelhető jelzőlámpa széles feszültségtartománnyal és magas, IP65-ös védelmi fokozattal. Kiválóan alkalmas arra, ha külön szeretné felhívni a figyelmet valamire egy előlapon.

### MŰSZAKI ADATOK

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Átmérő                  | 45 mm               |
| Felszerelés             | Panelkonzol         |
| Fényforrás              | LED                 |
| IP-osztály              | IP65                |
| Lencse színe            | Sárga               |
| Light type              | Flashing, Steady    |
| Magasság                | 76 mm               |
| Nominal current         | 30 mA               |
| Nominal Supply Voltage  | 230-240 V AC        |
| Operational Temperature | -25°C ... 60°C      |
| Színes ház              | Fekete              |
| Terminálcsatlakozás     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Villanás frekvencia     | 2 Hz                |

# IBL / IBM / IBS

| La | N | Lb |     |          |
|----|---|----|-----|----------|
| X  | X |    | --- | FLASHING |
| X  | X | X  | --- | STEADY   |

Jumper


IBS, ISS




IBM, ISM



IBL, ISL



IBS, ISS



IBM, ISM



IBL, ISL

