



PANEL RÖGZÍTÉSES FÉNYJELZŐ, Ø65, Ø45 ÉS Ø30MM, SZÉRIA "I"

Egyszínű

801512405

Panelre szerelhető xenon stroboszkóp, Ø 45 mm,
Vörös, 24 V AC/DC, ISM

- Ø65, Ø45 és Ø30mm panelbe építhető fényjelző
- Stroboszkópikus, Villogó és Folyamatos LED opciók
- Széles feszültségtartomány
- 22,5 mm-es vagy 30,5 mm-es furatokba való szereléshez



TERMÉKLEÍRÁS

Előlapra szerelhető jelzőlámpa széles feszültségtartománnyal és magas, IP65-ös védelmi fokozattal. Kiválóan alkalmas arra, ha külön szeretné felhívni a figyelmet valamire egy előlapon.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	45 mm
Felszerelés	Panelkonzol
Fényforrás	Xenon
IP-osztály	IP65
Lencse színe	Vörös
Light type	Strobe
Magasság	76 mm
Nominal current	110 mA
Nominal Supply Voltage	12-24 V AC/DC
Operational Temperature	-25°C ... 60°C
Színes ház	Fekete
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Villanás frekvencia	1,4 Hz
Villanási energia	0,5 J

ISL / ISM / ISS

La	N	Lb
X	X	

