



MODULÁRIS FÉNYJELZŐ, Ø90MM, M SZÉRIA

818106405

Folyamatosan világító jelzőfény, Ø 120 mm, Zöld, 24 V AC/DC, MLM

- Ø90mm moduláris fényjelző
- Stroboszkópikus, villogó, folytonos és forgó tükrös opciók
- Széles feszültségtartomány
- IP65



TERMÉKLEÍRÁS

Kisméretű, 90 mm-es jelzőfény bel- és kültéri használatra. A nagy igénybevételeket is kibíró robusztus felépítés. Mindegyik típus IP65 védelmi fokozattal és a szerelést megkönnyítő bajonettzárral van ellátva. Csöves szerelésre alkalmas típusok is rendelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	120 mm
Felszerelés	Nincs
Fényforrás	Halogén
IP-osztály	IP65
Kábelbemenet	Oldalt
Lámpaeffektus	35 W
Lencse színe	Zöld
Light type	Halogén
Max. névleges áramerősség	1,5 A
Max. tápfeszültség, AC/DC	26,4 V
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. névleges áramerősség	1,5 A
Min. tápfeszültség, AC/DC	21,6 V
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

Színes ház	Fekete
Tápfeszültség	24 V
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²

