



FELÜLETRE SZERELT SZIRÉNA BU1/ PANELRA SZERELHETŐ HANGJELZŐ BU2/BU3

B100510004

BUZZERBU1 panel, 12 V DC



- Magas hangszín, 108 dB
- IP66 beágyazott kábel
- BU2 / 3: Gyors és egyszerű telepítés
- BU2, BU3 - 10 dB-es akusztikus intenzitáscsökkentés (csúszka)
- BU2/3: Pulzáló hang



TERMÉKLEÍRÁS

Felületre szerelt sziréna nagy hangerővel és magas IP-fokozattal. Az öntött kábelnek köszönhetően a sziréna minden további tokozat nélkül felszerelhető a gépre.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	60 mm
Felszerelés	Csavar
Hangjelzések száma	1 pc
IP-osztály	IP66
Kábelbemenet	Előnyben részesített, 2,25 m
Max. hangfrekvencia	2400 Hz
Max. névleges áramerősség	0,3 A
Max. tápfeszültség, DC	15 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. zajszint	108 dB
Min. hangfrekvencia	2200 Hz
Min. névleges áramerősség	0,3 A
Min. tápfeszültség, DC	6 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. zajszint	108 dB
Színes ház	Fekete
Tápfeszültség	12 V

