




SZÖGLETES FÉNYJELZŐ, 94MM, 132MM, 184MM VAGY 228MM

874264408

Folyamatosan világító/villogó LED, 132 mm, Színtelen,
24–48 V AC/DC, QDM

- 94mm, 132mm, 184mm vagy 228mm szögletes fényjelző
- Állandó, Villogó, Stroboszkópikus és Multi-Stroboszkópikus opciók
- Széles feszültségtartomány
- A "A" sziréna sorozattal kombinálható
- IP66 - NEMA 4/4X/13, IK09



TERMÉKLEÍRÁS

A Q sorozat korszerű LED technológiával vagy xenonsugárázóval készült jelzőfényekből áll, amelyek jellemzői a nagy jelerősség és a kompakt felépítés. A különleges lencsék világos és erős, messzire ható fényt bocsátanak ki. A LED technológia nagy előnye a hosszú élettartam, a kis energiafogyasztás és a jó rezgésállóság.


Az IP66 védelmi fokozattal ezek a jelzőlámpák ipari, tűzvédelmi, hajózási stb. célokra egyaránt használhatók. Ezenkívül tetszés szerint kombinálhatók az A és Q sorozat készülékeivel.

Rendelésre 3 és 4 méretben is kapható.

MŰSZAKI ADATOK


Átmérő	132 mm
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66
Kábelbemenet	Alul vagy oldalt
Lencse színe	Áttetsző
Light type	Flashing, Steady
Magasság	138 mm
Nominal current	500 mA
Nominal Supply Voltage	24-48 V AC/DC
NS típusú	9
Operational Temperature	-30°C ... 60°C

Színes ház	Vörös
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Villanás frekvencia	1 Hz



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Size 2	143	95	10	32	50	36,6	81,5	11,5	57,4	136,8	206,8	6,5	91	131,8	91	131,8
Size 3	199	112	16	48	70	55	105,5	18,5	72,5	175,8	262,8	6,5	124	183,5	124	183,5
Size 4	243,3	140	10	70	100	83	133,3	16,8	80,8	223,4	340	167	228,4	167	228,4	6,5

Measuring unit: mm



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Size 2	143	95	10	32	50	36,6	81,5	11,5	57,4	136,8	206,8	6,5	91	131,8	91	131,8
Size 3	199	112	16	48	70	55	105,5	18,5	72,5	175,8	262,8	6,5	124	183,5	124	183,5
Size 4	243,3	140	10	70	100	83	133,3	16,8	80,8	223,4	340	167	228,4	167	228,4	6,5

Measuring unit: mm