



## MODULÁRIS FÉNYJELZŐ, Ø75MM, T SZÉRIA

859506310

Folyamatosan világító/villogó LED, Ø 75 mm, Zöld, 110–120 V AC, TDC

- Ø75mm moduláris fényjelző
- Folytonos, villogó és többszínű opciók
- Széles feszültségtartomány
- Szirénával is kapható



### TERMÉKLEÍRÁS

T sorozat (Ø 75 mm méret)

A jelzőlámpáknak ez az új sorozata különböző szerelési változatokban kapható, pl. alulra, falra, csőre és előlapra szerelhető kivitelben.

A fényforrásuk LED, és a modulok folyamatos/villogó, illetve többvillogós kivitelben kaphatók.

Ezenkívül szirénás T sorozatú lámpa is létezik, és a T sorozat hang- és fényjelzései kombinálhatók is.

- Bajonettzáras modulok
- Folyamatos/villogó/többvillogós LED
- Fény és hang kombinálva
- 100 dB-ig terjedő
- IP66
- IK08
- Recézett lencse
- Az előlapra szerelt változat rombolásbiztos (IK10)

### MŰSZAKI ADATOK

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Átmérő       | 75 mm            |
| Felszerelés  | Bajonettzár      |
| Fényforrás   | LED              |
| IP-osztály   | IP66             |
| Kábelbemenet | Fogalattól       |
| Lencse színe | Zöld             |
| Light type   | Flashing, Steady |
| Magasság     | 75 mm            |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Nominal current         | 72 mA               |
| Nominal Supply Voltage  | 110-120 V AC        |
| NS típusú               | 8                   |
| Operational Temperature | -30°C ... 60°C      |
| Terminálcsatlakozás     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tömeg                   | 86 g                |
| Villanás frekvencia     | 2 Hz                |

