



## MODULÁRIS FÉNYJELZŐ, Ø75MM, T SZÉRIA

859502313

Folyamatosan világító/villogó LED, Ø 75 mm, Vörös,  
230–240 V AC, TDC

- Ø75mm moduláris fényjelző
- Folytonos, villogó és többszínű opciók
- Széles feszültségtartomány
- Szirénával is kapható



### TERMÉKLEÍRÁS

T sorozat (Ø 75 mm méret)

A jelzőlámpáknak ez az új sorozata különböző szerelési változatokban kapható, pl. alulra, falra, csőre és előlapra szerelhető kivitelben.

A fényforrásuk LED, és a modulok folyamatos/villogó, illetve többvillogós kivitelben kaphatók.

Ezenkívül szirénás T sorozatú lámpa is létezik, és a T sorozat hang- és fényjelzései kombinálhatók is.

- Bajonettzáras modulok
- Folyamatos/villogó/többvillogós LED
- Fény és hang kombinálva
- 100 dB-ig terjedő
- IP66
- IK08
- Recézett lencse
- Az előlapra szerelt változat rombolásbiztos (IK10)

### MŰSZAKI ADATOK

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Átmérő       | 75 mm            |
| Felszerelés  | Bajonettzár      |
| Fényforrás   | LED              |
| IP-osztály   | IP66             |
| Kábelbemenet | Fogalattól       |
| Lencse színe | Vörös            |
| Light type   | Flashing, Steady |
| Magasság     | 75 mm            |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Nominal current</b>         | 66 mA               |
| <b>Nominal Supply Voltage</b>  | 230-240 V AC        |
| <b>NS típusú</b>               | 8                   |
| <b>Operational Temperature</b> | -30°C ... 60°C      |
| <b>Terminálcsatlakozás</b>     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tömeg</b>                   | 86 g                |
| <b>Villanás frekvencia</b>     | 2 Hz                |

