



MODULÁRIS FÉNYJELZŐ, Ø75MM, T SZÉRIA

859505313

Folyamatosan világító/villogó LED, Ø 75 mm, Kék, 230–240 V AC, TDC

- Ø75mm moduláris fényjelző
- Folytonos, villogó és többszínű opciók
- Széles feszültségtartomány
- Szirénával is kapható



TERMÉKLEÍRÁS

T sorozat (Ø 75 mm méret)

A jelzőlámpáknak ez az új sorozata különböző szerelési változatokban kapható, pl. alulra, falra, csőre és előlapra szerelhető kivitelben.

A fényforrásuk LED, és a modulok folyamatos/villogó, illetve többvillogós kivitelben kaphatók.

Ezenkívül szirénás T sorozatú lámpa is létezik, és a T sorozat hang- és fényjelzései kombinálhatók is.

- Bajonettzáras modulok
- Folyamatos/villogó/többvillogós LED
- Fény és hang kombinálva
- 100 dB-ig terjedő
- IP66
- IK08
- Recézett lencse
- Az előlapra szerelt változat rombolásbiztos (IK10)

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	75 mm
Felszerelés	Bajonettzár
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66
Kábelbemenet	Foglatattól
Lencse színe	Kék
Light type	Flashing, Steady
Magasság	75 mm

Nominal current	66 mA
Nominal Supply Voltage	230-240 V AC
NS típusú	8
Operational Temperature	-30°C ... 60°C
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	86 g
Villanás frekvencia	2 Hz

