



MODULÁRIS FÉNYJELZŐ, Ø60M, U SERIES

858504405

Folyamatosan világító/villogó LED jelzőfény, Ø 60 mm,
Színtelen, 24 V AC/DC, UDC

- Ø60mm, moduláris fényjelző
- Állandó, Villogó, Stroboszkópikus és Multi-Stroboszkópikus opciók
- Széles feszültségtartomány
- IK08



TERMÉKLEÍRÁS

U sorozat (méret: Ø 60 mm)

A jelzőfényeknek ez az új sorozata különböző szerelési változatokban kapható, pl. alulra, falra, csőre és panelre szerelhető kivitelben.

A fényforrásuk LED, és a modulok folyamatosan/villogó, illetve többvillogós kivitelben kaphatók.

Ezenkívül szírnás U sorozatú lámpa is létezik, és az U sorozat hang- és fényjelzései kombinálhatók is.

- Bajonettzáras modulok
- Folyamatosan/villogó/többvillogós LED
- Fény és hang kombinálva
- 100 dB-ig terjedő
- IP66
- IK08
- Recézett lencse
- Az előlapra szerelt változat rombolásbiztos (IK10)

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	60 mm
Felszerelés	Bajonettzár
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66
Lencse színe	Fehér
Light type	Flashing, Steady
Magasság	58 mm
Nominal current	100 mA

Nominal Supply Voltage	24 V AC/DC
NS típusú	8
Opcionális modulok száma	1 pc
Operational Temperature	-30°C ... 60°C
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	52 g
Villanás frekvencia	2 Hz

