



MODULÁRIS FÉNYJELZŐ, Ø60M, U SERIES

858511313

Multi-stroboszkópos LED jelzőfény, Ø 60 mm,
Borostyán, 230–240 V AC, UDF

- Ø60mm, moduláris fényjelző
- Állandó, Villogó, Stroboszkópikus és Multi-Stroboszkópikus opciók
- Széles feszültségtartomány
- IK08



TERMÉKLEÍRÁS

U sorozat (méret: Ø 60 mm)

A jelzőfényeknek ez az új sorozata különböző szerelési változatokban kapható, pl. alulra, falra, csőre és panelre szerelhető kivitelben.

A fényforrásuk LED, és a modulok folyamatos/villogó, illetve többvillogós kivitelben kaphatók.

Ezenkívül szirénás U sorozatú lámpa is létezik, és az U sorozat hang- és fényjelzései kombinálhatók is.

- Bajonettzáras modulok
- Folyamatos/villogó/többvillogós LED
- Fény és hang kombinálva
- 100 dB-ig terjedő
- IP66
- IK08
- Recézett lencse
- Az előlapra szerelt változat rombolásbiztos (IK10)

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	60 mm
Felszerelés	Bajonettzár
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP66
Lencse színe	Narancs
Light type	Multi strobe
Magasság	58 mm
Nominal current	33 mA

Nominal Supply Voltage	230-240 V AC
NS típusú	8
Opcionális modulok száma	1 pc
Operational Temperature	-30°C ... 60°C
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	52 g
Villanás frekvencia	1 Hz

